PROXIMA
ELECTRONICS

AUTOMATYKA BRAM | AUTOMATYKA ROLET | ZABEZPIECZENIA BUDYNKÓW | ZABEZPIECZENIA POJAZDÓW

KARTA PRODUKTU

CENTRALA PROXIMA SB

automatyka bram

Proxima Electronics

Parametry podstawowe

zasilanie:	230V AC/50Hz
silnik:	1kW indukcyjny 2 fazowy
liczba pilotów:	25 kod zmienny KeeLoq
częstotliwość:	433,92MHz
lampa:	100W
wymiary:	165 x 123 x 67mm

Charakterystyka

- Sterownik bramy rolowanej lub przesuwnej (z własnymi wyłącznikami krańcowymi) z odbiornikiem, przeznaczony do montażu natynkowego (wersja centrala), w której jest 8 scenariuszy pracy przycisków pilotów
- Centrala posiada wyjścia do sterowania lokalnego (ręcznego) oraz wyjścia do współpracy z fotokomórką
- Automatyczne zamykanie ze skracaniem po przecięciu linii fotokomórek - 4 scenariusze
- Lampa oświetleniowa (światło ciągła lub ostrzegawcza praca przerywana) - 4 scenariusze
- Odbiornik radiowy (zmienny kod pilota KeeLoq - 433,92MHz)

RoHS CE