PROXIMA
ELECTRONICS

AUTOMATYKA BRAM | AUTOMATYKA ROLET | ZABEZPIECZENIA BUDYNKÓW | ZABEZPIECZENIA POJAZDÓW

KARTA PRODUKTU

STEROWNIK PT (CZYTNIK + ODBIORNIK)

kontrola dostępu

Proxima Electronics

Parametry podstawowe

Zasilanie:	12V DC
Pobór prądu:	30mA (40mA, gdy transponder obecny)
Kodowanie:	Wiegand (26 lub 34)
Transponder:	UNIQUE
Tryby przekaźnika:	- Monostabilny (1-999s) - Bistabilny
Wymiary czytnika:	115 x 75 x 20mm
Wymiary sterownika:	37 x 41 x 15mm / 23g

Charakterystyka

- W automatyce bramowej Sterownik PT umożliwia STEROWANIE bramy pilotem i transponderem
- W kontroli dostępu właściciel otwiera pomieszczenie transponderem, gość naciskając przycisk BUZ, buzerem w sterowniku PT informuje właściciela o wizycie, a właściciel wygodnie bez podchodzenia do drzwi, pilotem otwiera elektrozamek
- Pobudzenie przekaźnika w odbiorniku następuje po odebraniu zarejestrowanego przycisku pilota radiowego lub po zbliżeniu do czytnika transponderowego zarejestrowanego transpondera
- Czytnik transponderów komunikuje się ze sterownikiem protokołem Wieganda

YouTube

RoHS CE