



Pilot roletowy ATELOR P_1

434MHz










130x46x17mm



Najważniejsze zalety:

- Pilot ATELOR P_1 jest pilotem jednokanałowym,
- zmienny kod Keeloq, silikonowe przyciski, miły w dotyku silikonowy zderzak chroniący pilota podczas upadku, uchwyt ścienny, 5 kolorów,

Działanie:

- Pilot jednokanałowy posiada przyciski GÓRA , STOP , DÓŁ  i UKRYTY (z tyłu) ,
- Naciśnięcie przycisku    wysyła rozkaz radiowy potwierdzany diodą LED,

1. Rejestracja pilota

Rejestracja pilota opisana jest w instrukcji odbiornika / sterownika.

2. Dane techniczne

Lp	Nazwa	Wartość	Uwagi
1	Zasilanie	3V	Bateria CR2430
2	Kodowanie	kod zmienny	System ATELOR
3	Częstotliwość	433.92MHz	Modulacja ASK

3. Gwarancja

Szczegóły dotyczące gwarancji znajdują się na karcie gwarancyjnej oraz na stronie www.proxima.pl w zakładce - do pobrania.



Jak wskazuje symbol zamieszczony obok, zabrania się wyrzucania urządzenia razem z odpadami domowymi. Należy więc przeprowadzić „selektywną zbiórkę odpadów”, zgodnie z metodami przewidzianymi przez obowiązujące przepisy lub oddać urządzenie do sprzedawcy podczas dokonywania zakupu nowego ekwiwalentnego urządzenia.

UPROSZCZONA DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE:

Proxima sp.j. niniejszym oświadcza, że urządzenie sterownik pilot roletowy ATEROR P_1 jest zgodne z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: www.proxima.pl w zakładce do pobrania.

