




Pilot roletowy ATELOR P_1

434MHz










130x46x17mm



Najważniejsze zalety:

- Pilot ATELOR P_1 jest pilotem jednokanałowym,
- zmienny kod Keeloq, silikonowe przyciski, miły w dotyku silikonowy zderzak chroniący pilota podczas upadku, uchwyt ścienny, 5 kolorów,

Działanie:

- Pilot jednokanałowy posiada przyciski GÓRA , STOP , DÓŁ  i UKRYTY (z tyłu) ,
- Naciśnięcie przycisku    wysyła rozkaz radiowy potwierdzany diodą LED,

1. Rejestracja pilota

Rejestracja pilota opisana jest w instrukcji odbiornika / sterownika.


2. Dane techniczne

Lp	Nazwa	Wartość	Uwagi
1	Zasilanie	3V	Bateria CR2430
2	Kodowanie	kod zmienny	System ATELOR
3	Częstotliwość	433.92MHz	Modulacja ASK

3. Gwarancja

Szczegóły dotyczące gwarancji znajdują się na karcie gwarancyjnej oraz na stronie www.proxima.pl w zakładce - do pobrania.

 Zabrania się wyrzucania tego urządzenia razem z odpadami domowymi. Według dyrektywy 2012/19/UE (WEEE II) obowiązującej w UE, to urządzenie podlega selektywnej zbiórce.

 UPROSZCZONA DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE:
Proxima sp.j. niniejszym oświadcza, że pilot ATELOR P_1 jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: www.proxima.pl w zakładce - do pobrania.

RoHS



Proxima sp.j., właściciel marki ATELOR
87-100 Toruń, ul. Polna 23a, tel. 56 660 2000, www.proxima.pl